

SAKRET STM Samotthabarc

Gyárilag előkevert hidraulikus kötésű tűzálló samotthabarc



Felhasználási terület

- kandallók, cserépkályhák, kerti grillsütők kifalazására, javítására
- Falra, kívül és belül
- tűzálló szerkezetek habarcsolására
- tűzálló 1100°C-ig

Tulajdonságok

- könnyen feldolgozható
- kézi feldolgozású
- nem éghető

Felület-előkészítés

- a falazó elemeknek portól, zsírtól, olajtól, só kiválástól mentesnek kell lenniük.

Feldolgozás

- Zsákos anyag: a zsák tartalmát az előírt vízmennyiséggel (kb.1,2-3,0 liter)
- 4-5 percig kézzel vagy géppel összekeverni (max. 600 ford/perc)
- Kézzel feldolgozható, falazás során a fugákat teljesen ki kell tölteni a maradékot elhúzni.
- a feldolgozást követően a felülete kiszáradástól, fagytól, csapóesőtől védeni kell 2-4 napig
- Száradást kötést követően lassú felfűtés lehetséges, 800°C felett keramikus kötés is kialakul

Anyagösszetétel

- tűzálló cement, adalékszer
- kiválasztott adalékanyag MSZ EN 13139

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 6 hónapig a csomagoláson feltüntetett időponttól.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapóesőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek.
- A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladék anyagot visszadolgozni tilos!

- A mindenkori érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- További információk megtalálhatóak a műszaki adatlapon.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Műszaki adatok

SAKRET STM Samotthabarc	
Szín:	szürke
Rétegvastagság:	5-7 mm
Keverővíz 1 kg szárazanyaghoz	kb. 0,24-0,30 l
Feldolgozási idő	kb. 20 perc
Rétegvastagság:	5-7mm
Keverővíz 1 kg szárazanyaghoz	kb. 0,24-0,30 l



Veszély



Figyelem

Veszélyt meghatározó komponens:
Portlandcement tartalmaz
Allergiás reakciót válthat ki!
H315: Bőrirritáló hatású.
H318: Súlyos szemkárosodást okozhat.
H 335: Légúti irritációt okozhat.
P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
P280: Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338:
SZEMBE KERÜLÉS esetén:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P302+352: HA BŐRRE KERÜL:
Lemosás bő szappanos vízzel.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként

Nem tűzveszélyes!

A termék max 0,002 mg/kg vízdoldható króm(VI)-ot tartalmaz